

## TECHNICKÉ PARAMETRY VÝROBKU

VELVANA akciová společnost VELVARY	<b>Autocleaner</b> <b>Lešticí šampon s voskem</b>	TP 23/00 Strana 1/1
--	--	------------------------

### 1. Předmět

- 1.1 Tyto technické parametry výrobku platí pro výrobu, zkoušení a dodávání výrobku **Autocleaner Lešticí šampon s voskem**.
- 1.2 **Autocleaner Lešticí šampon s voskem** je viskózní vodnou emulzí vosků a tenzidů, slabě nažloutlého zbarvení, rozpustný ve vodě.
- 1.3 **Autocleaner Lešticí šampon s voskem** se používá jako vysoce účinný mycí a konzervační přípravek po předchozím zředění vodou. Odstraňuje všechny běžné nečistoty, bláto, zbytky tuků, olejů. Koncentrovaný odstraňuje zbytky hmyzu. Zanechává na ošetřeném povrchu konzervační voskový, vodoodpudivý film a usnadňuje sušení.

### 2. Technické parametry výrobku

**Autocleaner Lešticí šampon s voskem** musí odpovídat těmto stanoveným parametrům:

UKAZATEL JAKOSTI	HODNOTY	ZKOUŠÍ SE PODLE
Vzhled	slabě nažloutlá viskózní emulzní kapalina	vizuálně
Hustota při 20°C v kg/m <sup>3</sup> min. (informativní údaj)	1 010	PP č. 45001
Obsah sušiny (navážka 1 g) stanovený na sušících vahách v % hm. min.	25	PP č. 45/120

### 3. Vzorkování

Autocleaner Lešticí šampon s voskem se vzorkuje podle PP č. 45/014.

### 4. Zkoušení

Při zkoušení výše uvedeného výrobku v chemických laboratořích je nutno se řídit pokyny obsaženými v ČSN 01 8003.

### 5. Dodávání

Způsob dodávání a způsob dopravy přípravku je předmětem kupní smlouvy, ale musí být v souladu s právními předpisy.

### 6. Skladování

Autocleaner Lešticí šampon s voskem se skladuje v původních, dokonle uzavřených, neporušených obalech, v krytých, suchých, chladných skladech (+5 až 30°C). Chraňte před mrazem! Záruční doba 36 měsíců od data výroby.

Vydání č.:	4
Datum vydání:	16.3.2009
Účinnost:	17.3.2009

Vypracoval:	Květuše Skoková	
Schválil:	Ing. Jan Skolil	

Výtisk č.: