

# CLEANER<sup>®</sup> profi

Řada pro strojírenství,  
elektro, vlaková doprava

## UNISOLVENT

Balení: sudy 50 L a 200 L

UNISOLVENT je bezoplachový čisticí a odmašťovací přípravek. Jedná se o čirou, bezbarvou až slabě nažloutlou kapalinu s mírným zápachem. UNISOLVENT je směs speciálních organických bezaromatických rozpouštědel a chlorovaných uhlovodíků. UNISOLVENT se používá k čištění a odmašťování elektrických a mechanických zařízení za chodu i po demontáži /vinutí el. motorů a generátorů, startérů, jističů, poplašných zařízení, ložisek apod. Odstraňuje mechanické nečistoty, usazeniny, mastnoty, saze a prach. Aplikace se provádí upravenou pistolí na stlačený vzduch, ručními rozstříkovači, štětcem nebo ponorem. Musí být znemožněn styk přípravku s plamenem nebo předmětem teplým nad 50 °C. Před vlastním použitím Unisolventu se z čistěného předmětu odstraní hrubé nečistoty proudem stlačeného vzduchu a potom se prostředek aplikuje máčením nebo stříkáním. Čistění máčením: předmět se ponoří celý do lázně Unisolventu nebo se Unisolvent nanese štětcem na předmět a nechá se 20 minut působit. Poté se předmět z lázně vyjme a uvolněné nečistoty se spolu se zbytky Unisolventu odstraní proudem vzduchu nebo setřením textilií. Po opláchnutí následuje osušení proudem vzduchu. Čistění stříkáním: na čistěný předmět, nejlépe za jeho otáčení, se nastříká ze vzdálenosti 5-20 cm Unisolvent v proudu stlačeného vzduchu /cca 6 atmosfér/ v takovém množství, aby se vytvořila souvislá namočená plocha a prostředek se dostal do štěrbin. Po 5 až 20 minutovém působení se opět předmět opláchne Unisolventem v proudu stlačeného vzduchu a následuje vysušení proudem vzduchu. Pokud nebude předmět dokonale vyčištěn, je možno opakovat postup i vícekrát.





## CLEANER VP

Balení: 25L HDPE konev

CLEANER VP je kyselý, vodou ředitelný čisticí prostředek. CLEANER VP je světle hnědá kapalina na bázi vodného roztoku anorganických kyselin, směsi tenzidů s přidavkem komplexotvorných látek a inhibitoru koroze.

CLEANER VP se používá ke strojnímu i ručnímu mytí vnějších ploch skříní železničních a kolejových vozidel pro plochy opatřené nátěrem, součásti skříní z hliníku a jeho slitin, okna, rámy, skla apod. Odstraňuje organické usazeniny, mastnou špínu a saze. Je používán především v lokodepech a opravnách. CLEANER VP se nastříká z nástřikového rámu myčky, nebo ručně kartáči a nechá se působit 5 až 15 minut. Nečistoty se mechanicky odstraní rotačními kartáči myčky nebo ručně kartáči a provede se důkladný oplach přebytkem vody. Koncentrovaný nebo ředěný vodou 1:1 až 1:2 podle povahy znečištění.